

DANE TECHNICZNE

SILNIK	MASTER HPE - Jednocylindrowy, czterosurowy, SOHC, 4-zaworowy
POJEMNOŚĆ	493 cm ³
ŚREDNICA x SKOK TŁOKA	94 mm x 71 mm
MOC	32,5 kW (44,2 KM) przy 7,750 obr./min
MOMENT OBROTOWY	47,5 Nm przy 5,500 obr./min
ZAPŁON	Elektroniczny, immobilizer
CHŁODZENIE	Ciecz
SMAROWANIE	Mokra miska olejowa
NAPĘD	Bezstopniowa skrzynia CVT
SPRZĘGŁO	Automatyczne, suche sprzęgło odśrodkowe
RAMA	Podwójna, kotłyskowa rama ze stali rurowej o wysokiej wytrzymałości
PRZEDNIE ZAWIESZENIE	Przegub czworoboczny – skok 85mm. Elektrohydrauliczny układ blokowania zawieszenia
TYLNE ZAWIESZENIE	Podwójny amortyzator gazowy z ciągłą regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok: 108 mm
PRZEDNIE HAMULCE	Dwie tarcze o średnicy 258 mm
TYLNY HAMULEC	Tarcza o średnicy 240 mm
UKŁAD HAMULCOWY	Zintegrowany z pedałem hamulca system ABS
KOŁA PRZEDNIE	Felgi aluminiowe (13" x 3.00) z oponami 110/70 - 13"
KOŁO TYLNE	Felga aluminiowa (14" x 4.50) z oponami 140/70 - 14"
DŁUGOŚĆ	2,200 mm
SZEROKOŚĆ	800 mm
ROSTAW OSI	1,540 mm
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA	790 mm
ZBIORNIK PALIWA	12 l (w tym 1,8 l rezerwy)
SPALANIE	4,0 l/100km
EMISJA CO2	92 g/km
NORMA	Euro 4

