

**DANE TECHNICZNE**

<b>SILNIK</b>	Jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC, 4-zaworowy
<b>POJEMNOŚĆ</b>	330 cm <sup>3</sup>
<b>ŚREDNICA x SKOK TŁOKA</b>	78 mm x 69 mm
<b>MOC</b>	22,2 kW (30,2 KM) przy 8 250 obr./min
<b>MOMENT OBROTOWY</b>	29 Nm przy 6 250 obr./min
<b>STARTER / ZAPŁON</b>	Elektroniczny / Elektroniczny wtrysk paliwa
<b>CHŁODZENIE</b>	Ciecz
<b>SMAROWANIE</b>	Sucha miska olejowa
<b>NAPĘD</b>	Skrzynia CVT
<b>SPRZĘGŁO</b>	Wielotarczowe, mokre sprzęgło odśrodkowe
<b>RAMA</b>	Podwójna, kołyskowa rama ze stali rurowej o zwiększonej wytrzymałości
<b>PRZEDNIE ZAWIESZENIE</b>	Hydrauliczne, teleskopowe, skok: 90 mm
<b>TYLNE ZAWIESZENIE</b>	Podwójny, dwustronny amortyzator hydrauliczny z 4-stopniową regulacją sprężyny, skok: 81 mm
<b>ABS / ASR</b>	W standardzie
<b>PRZEDNI HAMULEC</b>	Tarcza o średnicy 300 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem pływającym
<b>TYLNY HAMULEC</b>	Tarcza o średnicy 240 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem pływającym
<b>KOŁO PRZEDNIE</b>	Felga aluminiowa 16' x 3.00" z oponą bezdętkową 110/70 - 16"
<b>KOŁO TYLNE</b>	Felga aluminiowa 14' x 4.00" z oponą bezdętkową 150/70 - 14"
<b>DŁUGOŚĆ</b>	2 190 mm
<b>SZEROKOŚĆ</b>	780 mm
<b>ROSTAW OSI</b>	1 560 mm
<b>WYSOKOŚĆ SIEDZENIA</b>	795 mm
<b>ZBIORNIK PALIWA</b>	12,5 l
<b>NORMA</b>	Euro 4