

DANE TECHNICZNE

SILNIK	Jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC, 4-zaworowy
POJEMNOŚĆ	330 cm ³
ŚREDNICA x SKOK TŁOKA	78 mm x 69 mm
MOC	22,2 kW (30,2 KM) przy 8 250 obr./min
MOMENT OBROTOWY	29 Nm przy 6 250 obr./min
STARTER / ZAPŁON	Elektroniczny / Elektroniczny wtrysk paliwa
CHŁODZENIE	Ciecz
SMAROWANIE	Sucha miska olejowa
NAPĘD	Skrzynia CVT
SPRZĘGŁO	Automatyczne, mokre sprzęgło wielotarczowe
RAMA	Podwójna, kołyskowa rama ze stali rurowej o zwiększonej wytrzymałości
PRZEDNIE ZAWIESZENIE	Hydrauliczne, teleskopowe, skok: 90 mm
TYLNE ZAWIESZENIE	Podwójny, dwustronny amortyzator hydrauliczny z 4-stopniową regulacją sprężyny, skok: 81 mm
ABS / ASR	W standardzie
PRZEDNI HAMULEC	Tarcza o średnicy 300 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem pływającym
TYLNY HAMULEC	Tarcza o średnicy 240 mm z 2-tłoczkowym zaciskiem pływającym
KOŁO PRZEDNIE	Felga aluminiowa 16' x 3.00" z oponą bezdętkową 110/70 - 16"
KOŁO TYLNE	Felga aluminiowa 14' x 4.00" z oponą bezdętkową 150/70 - 14"
DŁUGOŚĆ	2 190 mm
SZEROKOŚĆ	780 mm
ROSTAW OSI	1 560 mm
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA	795 mm
ZBIORNIK PALIWA	12,5 l
NORMA	Euro 4